

# ELITE

## 410 / 450 ISR

RAPIDE

ROBUSTE



REMOBINEUR HAUTE  
QUALITÉ

**INSPECTION, REFENTE ET  
REMOBINAGE**

Solution compacte, rapide, robuste et éco-énergétique, avec une vitesse de 300 m/min et fonctionnant sur une simple prise 13 Amp 230 V.

# ELITE

## 410 / 450 ISR

### REBOBINAGE HAUTE QUALITÉ

Disposant d'un système de verrouillage latéral au niveau des rembobineurs, elle peut fonctionner avec des mandrins 12.7 mm. Système électronique de rembobinage à contrôle de couple avec contrôle de tension variable, pour obtenir en sortie une bobine parfaite.

### DÉBOBINEUR AUTOMATIQUE

Dispose d'un débobineur automatique avec mandrin pneumatique de 76 mm. Le contrôle de la tension ne nécessite pas d'intervention de l'opérateur une fois programmé.

### RAPIDITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

L'écran LCD permet à l'opérateur de programmer la machine rapidement et efficacement optimisant ainsi la productivité de l'opérateur. L'opérateur à une vue ergonomique de sa production.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Laize max : 450 mm
- Vitesse : jusqu'à 300 m/min



# ELITE

## 410 / 450 ISR

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Laize bande disponible :**

- 410 mm et 450 mm

**Débobineur :**

- Capacité 2000 m - diamètre 700 mm
- Mandrin pneumatique 76 mm
- Frein à particules électromagnétiques
- Compensation ultrasonique de bobine
- Cellule fin de bobine ajustable par écran tactile

**Table d'inspection :**

- Zone de visualisation 1 140 mm x 470 mm
- Table de raccordement fixe
- Double pince pneumatique

**Guide bande :**

- Guidage de bande contrôlé électroniquement
- Cellule ultrasonique pour matériaux clairs et opaques

**Table de raccordement ajustable :**

- Zone de visualisation 590 mm x 470 mm
- Réglage table +/-70 mm de la position centrale
- Double pince de blocage pneumatique

**Rouleau d'entraînement :**

- Rouleau de pression ajustable recouvert de silicone

**Système de rembobinage :**

- Système de rembobinage contrôlé électroniquement
- Capacité 1000 m - diamètre 406 mm
- Mandrin pneumatique: 76mm
- Mandrin interchangeable
- Double sens de rembobinage
- Avance papier avec 5 diviseurs

**Système de refente ciseau rotatif :**

- Système unique de cassette à réglage rapide
- Ajustement latéral des cassettes +/- 8 mm
- Point de référence pour configuration facile
- Laize min. de refente 13 mm
- Fourni avec 3 jeux complets de lames
- Protection entièrement verrouillée

**Fonction compteur :**

- Compteur d'étiquette
- Compteur de mètre linéaire
- Ralentissement et arrêt programmables

